



obchodní a technický partner 

Základní přehled materiálů Sika® pro lepení fasád a oken



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
tel.: +41 58 436 40 40
fax: +41 58 436 45 30

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
831 07 Bratislava
Slovensko
tel.: +421 2 4920 0406
fax: +421 2 4920 0444
e-mail: sika@sk.sika.com



20 let inovací
v České
republice

Lepidla pro strukturální zasklívání

Sikasil® SG-20

1komponentní konstrukční lepidlo na skla na bázi silikonu s vysokou pevností a vysokou přilnavostí na mnohé podklady jako je sklo a kovy.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac

Barva: bílá, černá, šedá

Sikasil® SG-500

2komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu pro strukturální lepení skla s vysokou pevností a vysokou přilnavostí na mnohé podklady jako je sklo a kovy. Nutný static mixer 161-224 + screw cup 13 mm.

Balení: 380 ml duální kartuše

Barva směsi: černá, šedá

Tmely pro izolační skla

SikaGlaze® IG-5 PIB

1komponentní termoplastický tmel na bázi butylů, bez rozpouštědel, k primárnímu tmelení izolačních skel. Je určen jako lepicí tmel pro primární tmelení/lepení plynem plněných izolačních skel při jejich výrobě pro účely zejména strukturálního zasklívání.

Balení: 7 kg unipac, ostatní balení na vyžádání

Barva: černá, šedá

SikaGlaze® IG-50

2komponentní tmel na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel, k sekundárnímu tmelení izolačních skel. Produkt vykazuje dobrou adhezi na sklo, hliník, nerez nebo galvanicky pokovenou ocel. Spolu s primárním tmelem SikaGlaze® IG-5 PIB tvoří kompletní systém pro lepení a tmelení izolačních skel.

Balení: komp. A - 200 l sud, komp. B - 200 l sud, 20 l plechovka

Barva směsi: antracit

Sikasil® IG-16

Odolný UV záření, 1komponentní silikonový lepicí tmel pro sekundární tmelení izolačních skel pro strukturální zasklívání.

Balení: 600 ml unipac, 28 kg hobok, 280 kg sud

Barva: černá

Sikasil® IG-25 HM Plus

Je neutrálně vytvrzující 2komponentní tmel na bázi silikonu k sekundárnímu tmelení izolačních skel. Je určen jako lepicí tmel pro sekundární tmelení/lepení plynem plněných izolačních skel při jejich výrobě pro účely zejména strukturálního zasklívání.

Balení: 25 kg hobok, 260 kg sud + 20 kg hobok

Barva: černá

Tmely odolné povětrnosti

Sikasil® WS-305 N

Silikonový 1komponentní povětrnosti odolný tmel s širokým rozsahem adheze pro fasádní opláštění. Je určen pro povětrnosti odolné utěšňování a tmelení spojů vystavených náročným podmínkám s očekávanou dlouhodobou trvanlivostí.

Balení: 310 ml kartuše, 600 ml unipac. Barva: viz produktový list

Sikasil® WS-355

1komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s vysokou deformační záchytnou schopností a vysokou adhezní schopností na porézní a neporézní podklady.

Balení: 310 ml kartuše, 600 ml unipac

Barva: viz produktový list

Sikasil® WS-605 S

1komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s vysokou deformační záchytnou schopností a vysokou adhezní schopností na široký rozsah podkladů. Částečně je vhodný pro utěšňování strukturálního zasklení, pro závěsné fasády a okna.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac, 18 kg hobok, 195 kg sud

Barva: viz produktový list



20 let inovací
v České
republice

Lepidla pro konstrukce oken

Sikasil® WT-40

1komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s krátkým časem vytvrzení. Ideální lepidlo pro strukturální lepení izolačních skel do ráků oken, dveří.

Balení: 600 ml unipac

Barva: černá, šedá

Sikasil® WT-470

2komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s vyšším modulem pružnosti. Vysoká adheze na mnoho podkladů.

Balení: komp. A - 25 kg hobok, 260 kg sud, komp. B - 20 kg hobok

Barva: černá, šedá S6

Sikasil® WT-485

2-komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s velmi vysokou adhezní schopností.

Balení: komp. A - 260 kg sud, komp. B - 20 kg hobok, koaxiální kartuše A+B 380 ml

Barva směsi: černá, bílá

Požárně odolné těsnicí tmely

Sikasil® FS-665

1komponentní, požárně odolný tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu, s nízkým modulem pružnosti, s vysokou deformační záchytnou schopností a vysokou adhezní schopností na porézní a neporézní podklady.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac

Barva: šedá, černá

Sikasil® FS-665 SL

Samonivelační požárně odolný těsnicí tmel, určen pro povětrnosti odolné utěšňování horizontálních spojů přechodů prosklených stěn nebo fasád a podlah s požadovanou požární odolností.

Balení: 300 ml kartuše, 25 kg hobok

Barva: černá, bílá

SikaTack® Panel systém

SikaTack® Panel

Vysoce viskózní lepicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí na bázi polyuretanu.

Balení:

Barva: slonová kost

SikaTack® Panel Primer

Podkladní nátěr na epoxidové bázi s obsahem rozpouštědel pro zvýšení přídržnosti tmelu na podkladu a lepeném prvku.

Balení: 250 ml, 1 l

Barva: černá

SikaTack® Panel montážní páska

Oboustranně lepicí montážní páska pro okamžitou fixaci lepeného prvku v nosné podkladní konstrukci.

Balení: 12x3 mm - role 33 m

Barva: bílá

Sika® Aktivator-205

Čisticí a aktivační prostředek pro přípravu ploch před lepením a tmelením materiálu Sikaflex®. Pro přípravu ploch kovů, plastů, lakovaných povrchů, keramiky, atd.

Balení: láhev 250 ml, 1 l, 5 l

Barva: transparentní



20 let inovací
v České
republice

Lepidlo na skla, akvária

Sikasil® GS-621

1komponentní vzdušnou vlhkostí vytvrzující tmel na bázi silikonu s vysokou adhezní schopností na sklo. Určený pro lepení, těsnění a opravy zejména pro konstrukce ze skla a vysokou náročností na průhlednost. Např. stavba akvárií.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac, 20 kg hobok

Barva: transparentní, černá

Montážní lepidla a pěny

SikaBond® -T2

Pružné, 1komponentní, tixotropní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretan-hybridu, s vyšším rozsahem adheze bez předúprav, přelakovatelné, s vysokou stabilitou nanášené pasty a počáteční pevností.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac

Barva: bílá

SikaBond® AT-Metal

Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretan-hybridu pro lepení/tmelení kovových prvků vnějších fasád, střech navazujících krytin.

Balení: 300 ml kartuše

Barva: měď, světle šedá

Sikaflex® AT-Facade

1komponentní těsnicí tmel na bázi Silane Terminated Polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Pro dilatační a pracovní spáry mezi porézními a neporézními podklady. Výborná odolnost proti povětrnosti a UV záření.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac

Barva: bílá, šedá

SikaBond® TF plus N

1komponentní elastické lepidlo pro SikaMembrane systémy, používá se pro SikaMembran® Universal, SikaMembran® Outdoor, SikaMembran® Outdoor Plus, za lehké obvodové pláště.

Balení: 600 ml monoporce

Barva: černá

SikaSense® -8400/31

Kontaktní lamináčnické lepidlo na bázi polychlorprenkaučuku pro lepení foliových materiálů zejména na bázi pryže na pevný podklad.

Balení: 5 kg plechovka, 24 kg plechovka

Barva: nažloutlá

SikaFast® -5215 NT

New Technology

Rychle vytvrzující, elastický, 2komponentní lepicí systém s 5 min. otevřeným časem bez kyselin a rozpouštědel, nehořlavý, široké přílnavostní spektrum. Je vhodný zejména pro konstrukční a montážní lepení v oblasti sériové výroby ale i pro rychlé opravy. Vhodný pro lepení plechů, plastů, lakovaných povrchů a skla. V nevytvrzeném stavu je po smíchání v podobě stabilní pasty snadno a precizně aplikovatelný.

Balení: 50 ml kartuše, 250 ml kartuše, 20 l hobok, 169 l hobok + 18 l hobok

Barva směsi: šedá

Sika® AnchorFix® -1

Rychle tuhnutí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrenu. Pro vlepování výtuzže, svorníků, upevňovacích kotev, šroubů ocelových konstrukcí, reklamních poutačů.

Balení: 150 ml, 300 ml, 550 ml kartuše

Barva směsi: světle šedá

Sika® AnchorFix® -2

Rychle tuhnutí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi epoxi-akrylátů, bez rozpouštědel a styrenu. Pro vlepování výtuzže, svorníků, upevňovacích kotev, šroubů ocelových konstrukcí, reklamních poutačů, speciální upevňovací techniky.

Balení: 300, 550 ml kartuše

Barva směsi: světle šedá



20 let inovací
v České
republice

Sika® AnchorFix®-3

Rychle tuhnutí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Konstruktivní práce, mechanické a elektrické instalace, práce s kovem a truhlářské práce.

Balení: 250 ml, 400 ml kartuše

Barva směsi: šedá

Sika® Boom® G

Vysoce rozpínavá pistolová pěna na polyuretanové bázi, pro montáž, izolaci a vyplnění spojů kolem rámu oken a dveří, kolem prostupů ve zdivu, rolet, vyplnění dutin, otvorů.

Balení: 500 ml, 750 ml

Barva: světle žlutá

Sika® Boom® S

1komponentní montážní pěna a výplňová pěna na bázi polyuretanu.

Balení: 500 ml, 750 ml

Barva: nažloutlá

Ostatní tmely

Sikasil®-C

Pružný, silně přilnavý, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující těsnicí tmel na bázi silikonu pro pružné utěsnění méně náročných spojů, pro spoje se zvýšenou odolností proti mikrobiologickým účinkům.

Balení: 300 ml kartuše

Barva: transparentní, bílá, šedá

Sanisil®

Sanitární silikonový tmel s antifungicidním účinkem.

Balení: 300 ml kartuše

Barva: transparentní, bílá, šedá, černá, hnědá

Sikacryl® HM

1komponentní pružný těsnicí materiál na bázi akrylátové disperze.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce

Barva: bílá, šedá

SikaLastomer® 710

Pružně plastický, silně přilnavý, 1komponentní těsnicí tmel na bázi butylkaučuku pro těsnění dílů uložených v pryžových profilech, k dotěsňování šroubovatelných lišt, přírub potrubí klimatizace, otevíratelných vík atd.

Balení: 300 ml kartuše, 500 ml monoporce

Barva: bílá, šedá, černá

Sika® BlackSeal® 1

Těsnicí tmel na bitumenové bázi.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce

Barva: černá



20 let inovací
v České
republice

Aktivační a čisticí přípravky

Sika® Aktivator

Čisticí a aktivační prostředek pro přípravu ploch před lepením a tmelením materiály Sikaflex®. Pro přípravu ploch skla, některých typů laků atd.

Balení: láhev 30 ml, 250 ml, 1 l

Barva: transparentní

Sika® ADPrep

Čisticí a aktivační prostředek k přípravě spojovacích ploch před lepením produkty SikaFast®.

Balení: láhev 250ml

Barva: transparentní, čirý

Sika® Remover-208 (odstraňovač a čistič)

K očištění a odstranění nevytvrzených 1-k PUR lepidel Sikaflex® z ploch mimo spoje, hrubé čištění některých kovových materiálů před lepením.

Balení: láhev 1 l

Barva: transparentní

Sikasil® Cleaner P

Aktivační čistič pro předúpravu povrchů před aplikací silikonových lepidel a tmelů, pro plasty včetně polyesterových práškových barev a PVDF povrstvení hliníkových profilů.

Balení: láhev 1 l

Barva: transparentní

Přípravky pro zvýšení adheze, krytí UV záření a ochranu proti oxidaci ve spoji

Sika® Primer-209 N

Přípravek pro zvýšení adheze pro UV ochranu skla a laminátu, pro zvýšení adheze na hliník, laminát a některé plasty, laky, nerez.

Balení: 30 ml a 250 ml

Barva: černá

Sika® Primer-3N

1komponentní aktivační nátěr na bázi epoxid-polyuretanové pryskyřice.

Balení: láhev 1 l, 250 ml, 10 l

Barva: transparentní, lehce nažloutlá


Sika® Primer-210 T

Přípravek pro zvýšení adheze pro hliník, lamináty, pozinkované povrchy, některé laky.

Balení: 250 ml a 1000 ml

Barva: transparentní, lehce nažloutlý

obchodní a technický partner





20 let inovací
v České republice

Pomocné prostředky
Sika® Tooling Agent N (zahlazovač) Kapalina k čistému zahlázení tmelených vnějších vzhledových spojů. Balení: láhev 1 l, 5 l. Barva: transparentní
Sika® Handclean Vysoce účinné mycí utěrky k odstraňování znečištění od lepidel, primerů, barev, pryskyřic apod. Balení: dóza 72 utěrek
Scotch Brite VRF Minerální drátěnka k mechanickému čištění povrchů od oxidů, zaschlých nečistot atd. Balení: bm role 10 m
Sika Spacer Tape HD Samolepicí distanční páska na bázi pěnového polyuretanu pro montáž zejména skel do fasádní konstrukce Balení: viz produktový list produktu. Barva: černá
Sika Membrane Universal Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěšňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí a dalšími prvky fasádních systémů Balení: viz produktový list produktu Barva: černá
Sika Membrane Outdoor Plus Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěšňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí a dalšími prvky fasádních systémů. Balení: viz produktový list produktu Barva: černá
Sika Membrane FJ-25 SB2 Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěšňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí a dalšími prvky fasádních systémů Balení: viz produktový list produktu Barva: antracit
Statický mixer 250 ml - Quadro 7,5z (pro SikaFast® 5211,5215,5221 - 250 ml duální kartuše) Balení: ks
Statický mixer Fast 50 ml (pro SikaFast® 5215 balení 50 ml duální kartuše) Balení: set 10 ks
Aplikační pistole
Ruční pistole Avon 400 ml (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Ruční pistole Avon 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Winchester (pro 310 ml kartuše)
Vzduchová pistole Wilton 400 ml (pro 400 ml unipac)
Vzduchová pistole Wilton 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Sherborne (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Vzduchová pistole JETFLOW (stříkací a nanášecí pistole pro 400 ml unipac)
Pistole na karoserie (pro nástřiky Sikagard, pro vnější i dutinové stříkání)
Ruční pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Ruční pistole Fast 50 ml (pro 50 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 3000 (pro 490 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole SG 500 (pro 380 ml duální kartuše Sikasil SG 500 a WT 485)
Vzduchová pistole TS 459 LX (pro 450 ml duální kartuše SikaForce 7550)
Vzduchová pistole TS 493 X (pro 600 ml duální kartuše SikaForce 7888)
Elektrická aku-pistole ACS-400/T (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Elektrická aku-pistole ACS-600/T (pro 600 ml unipac)
Ohřívací pírka 2 K (k ohřevu 2 ks kartuší lepidel)
Pírka Energizer-pack (k ohřevu balení 600 ml unipac)