

Industry



obchodní a technický partner

# Přehled materiálů pro výrobce vzduchotechniky a klimatizace



# Charakteristika produktů pro vzduchotechniku:

## Sikaflex®-221 RLT

- všestranný, odolný, 1-komponentní polyuretanový tmel
- vykazuje široké adhezní spektrum a je vhodný pro pružné a trvanlivé těsnění
- splňuje parametry pro vzduchotechnické zařízení VDI 6022
- zejména vhodný pro materiály jako jsou kovy, keramické materiály, dřevo, plasty a barvy (2-komponentní systémy)

Balení: 300 ml, 400 ml, 600 ml

Barva: šedá, bílá

## Sikacryl®-Vent

- akrylátový tmel, vytvrzuje odpařováním vody
- nízké smrštění a nepraská během vytvrzovacího procesu
- dobrá přilnavost na pozinkovanou ocel, PVC-potrubí, kovy, dřevo, beton a sklo
- dokáže přilnout na mírně vlhký a studený povrch, je přelakovatelný s dobrou odolností vůči stárnutí
- použití: těsnicí tmel ve výrobě ventilačních potrubí, zejména pro lemy spirálních rour, klimatizace, pro výměňkové jednotky, digestoře apod.

Balení: 300 ml

Barva: šedá

## Sikacryl® HM

- elastický, 1-komponentní těsnicí materiál na bázi akrylové disperze
- použití: k vytmelení trhlin, spár v interiéru a k vyplnění spár, které budou přetírány
- je možný po krátké době přetírat, je snadno aplikovatelný - zvláště vhodný pro malíře

Balení: 310 ml, 600 ml

Barva: bílá, šedá

## SikaDamp® 630

- je samolepicí výztužná folie na bázi nevytvrzujícího plastoelastického butylkaučuku spolu s hliníkovou folií
- určen pro vyztužení skříní a mechanických zařízení, rozvodů vzduchotechniky a jiných konstrukcí s cílem útlumu vibrací a šíření hluku v širokém spektru provozních teplot

Balení: fólie 800 x 200 x 1,75 – karton 20 ks

Barva: černá

## Sika® Lastomer-710

- pastovitý nestékavý tmel na bázi butylu s obsahem rozpouštědla
- při normální teplotě reaguje z pastovitého do plastoelastického stavu
- tmel je zejména vhodný pro spoje, které musí být po čase demontovatelné
- použití: těsnění spár u konstrukcí silničních nebo kolejových vozidel, nástaveb, přívěsů, ve stavbě lodí, v konstrukcích skeletů spojovací a přístrojové techniky, prvků vzduchotechniky, k podtmelování lišt, k dotěšňování přírub rozvodů, k dotěšňování skel a výplní v pryžových profílech

Balení: 300 ml kartuše, monoporce 500 ml

Barva: bílá, šedá, černá

## Sikasil®-C

- elastický, 1-komponentní těsnicí tmel na bázi neutrálního silikonu
- použití: univerzální produkt pro těsnění a spárování, široké spektrum přilnavosti na všechny typy materiálů

Balení: 300 ml kartuše

Barva: transparentní, bílá, šedá

Fotografie poskytla firma JOSTA VSETÍN, s.r.o. - výrobce vzduchotechniky a klimatizace. [www.josta.cz](http://www.josta.cz)

